

Boat Shampoo

Bootspflege

Konzentrierter Reiniger



PRODUKTBESCHREIBUNG

Boat Shampoo ist ein Universalreiniger einsetzbar für GFK, Holz, Metall und lackierte Oberflächen. Kann auf gewachsenen Flächen verwendet werden, ohne das Wachs zu entfernen.

- * Kann mit Salzwasser benutzt werden - dadurch überall verwendbar.
- * Kann auf gewachsenen Flächen verwendet werden, ohne das Wachs zu entfernen.
- * Läßt die Oberfläche glänzen und Wasser abperlen.

PRODUKT INFORMATION

Farbton:	YMB821
Spezifisches Gewicht:	0.99
Volumenfestkörper:	15%
Mischungsverhältnis:	Für die normale Reinigung geben Sie 4 schwarze Kappen auf 4 Liter Wasser. Bei starker Verschmutzung geben Sie 4 weitere schwarze Kappen in das Reinigungswasser.
Typische Haltbarkeit:	2 Jahre
VOC:	0 g/l
Gebindegröße:	500 ml

TROCKNUNGS-/ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

Trocknung

Überarbeitung Untergrundtemperatur

Überarbeitung mit	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

Vorbereitung	Spülen Sie mit Frisch- oder Salzwasser den losen Dreck herunter.
Methode	Wählen Sie das annähernde Mischungsverhältnis. Geben Sie die angegebene Menge Boat Shampoo in Frisch- oder Salzwasser. Waschen Sie die Oberfläche mit Lappen oder Schwamm. Waschen Sie die Oberfläche Stück für Stück an der höchsten Stelle beginnend, bis der Schmutz entfernt ist. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen Lappen.
Hinweise	Mischen Vor Gebrauch gut schütteln.
Einige wichtige Punkte	Produkttemperatur: Minimal: 5°C Maximal: 35°C. Untergrundtemperatur mindestens 5°C und maximal 35°C. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen. Frostfrei lagern.
Kompatibilität/Untergründe	Verwendbar auf GFK, Holz und lackierten Oberflächen.
Applikationsmethode	Pinsel/Tuch/Schwamm.

TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lagerung	ALLGEMEINE INFORMATION: Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Boat Shampoo zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. TRANSPORT: Boat Shampoo muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.
Sicherheit	ALLGEMEIN: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline. ENTSORGUNG: Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen. Reste von Boat Shampoo sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: <http://www.yachtpaint.com>.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2014.

Boat Shampoo

Bootspflege

Konzentrierter Reiniger



WICHTIGER HINWEIS

Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neuste Ausgabe ist.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: <http://www.yachtpaint.com>.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2014.