

Interstrip AF

Spezielle Produkte

Abbeizmittel für Antifouling.



PRODUKT BESCHREIBUNG

Ein Abbeizmittel speziell zum Entfernen von Antifoulinganstrichen. Interstrip AF ist nicht aggressiv und beschädigt Gelcoat nicht.

PRODUKT INFORMATION

Farbton:	YMA171
Spezifisches Gewicht:	0.9
Volumenfestkörperanteil	6.20%
Typische Haltbarkeit	2 Jahre
VOC:	774 g/l
Gebindegröße:	1 l, 2.5 l

TROCKNUNGS-/ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

Trocknung

Überarbeitung

Untergrundtemperatur

Überarbeitung mit	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

Vorbereitung	Loses Antifouling mit Frischwasser abwaschen, vorzugsweise mit einem Hochdruckreiniger. Abzubeizende Bereiche abkleben.
Methode	Tragen Sie großzügig mit einem alten Pinsel (75-150 mm) tupfend auf, um eine gute Schichtdicke zu erreichen. Arbeiten Sie systematisch um den Rumpf herum. Pro Arbeitsgang nicht mehr als 1-2 m, sorgen Sie für eine gute Belüftung. Für mindestens 10 Minuten auf der Oberfläche lassen. Solange das Produkt noch weich ist, mit einem stumpfen Holzschaber entfernen. Hohe Schichtdicken können mehr als einen Arbeitsgang erfordern.
Hinweise	Reiniger Solange die Oberfläche noch nass ist, mit Wasser reinigen. Sobald die Farbe getrocknet ist: YTA085 Verdünnung Nr.3 Zusätzliche Informationen Stellen Sie eine gute Belüftung während der Verarbeitung sicher.
Einige wichtige Punkte	keine besonderen Einschränkungen.
Kompatibilität/Untergründe	Geeignet für GFK, Stahl, Aluminium und Holz.
Anzahl Schichten	Variabel
Ergiebigkeit	Variabel
Applikationsmethode	Pinsel

TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lagerung	ALLGEMEINE INFORMATION: Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Interstrip AF zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. TRANSPORT: Interstrip AF muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.
Sicherheit	ALLGEMEIN: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline. ENTSORGUNG: Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen. Reste von Interstrip AF sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.
WICHTIGER HINWEIS	<i>Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die</i>

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: www.yachtpaint.com.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2018.

Interstrip AF
Spezielle Produkte
Abbeizmittel für Antifouling.



schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neuste Ausgabe ist.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: www.yachtpaint.com.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2018.