

Interstrip AF

Specijalni Proizvodi

Jednokomponentni odstranjivač boje



OPIS PROIZVODA

Posebno formuliran za odstranjivanje antivegetativne zaštite. Interstrip AF nije agresivan proizvod i ne oštećuje gelcoat.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YMA171
Specifična težina	0.9
Suha tvar	6.20%
Uobičajen vijek trajanja	2 god
VOC	774 g/l
Pakovanje	1 L, 2.5 L

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

Sušenje

	Ponovni premaz							
	Temperatura podloge							
Ponovni premaz sa	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

NANOŠENJE I UPOTREBA

Priprema	Isprati odvojene dijelove premaza slatkom vodom, po mogućnosti visokotlačnim čistačem. Trakom obrubite dijelove koje želite ukloniti i zaštitite okolne dijelove.
Metoda	Obilno nanesite proizvod sa starim širokim kistom (75-150 mm) kako bi postigli dobru debljinu. Nanosite sustavno na trup pokrivajući otprilike 1-2 m odjednom, osiguravajući prikladne uvjete prozračivanja. Ostaviti na površini najmanje 10 minuta. Ukloniti proizvod s površine dok je još mekan s tupom drvenom strugalicom. U slučaju debelog sloja antivegetativne zaštite, možda će biti potrebno više od jedne aplikacije proizvoda.
Savjeti	Čišćenje Dok je proizvod još mokar, očistiti s vodom. Ako se proizvod osuši, očistiti sa: YTA085 Thinners No.3 Ostalo Osigurati odgovarajuće provjetranje tijekom uporabe.
Važne napomene	Nema posebnih ograničenja.
Kompatibilnost/vrsta materijala	Za upotrebu na stakloplastici, čeliku, aluminiju i drvu.
Broj slojeva	Promjenjivo
Pokrivnost	Promjenjivo
Metode nanošenja	Kist

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Skladištenje	OSNOVNE INFORMACIJE: Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Interstrip AF treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. TRANSPORT: Interstrip AF mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.
Sigurnost	OPĆENITO: Pročitati s naljepnice proizvoda informacije o zdravlju i sigurnosti, također možete kontaktirati našu Službu za korisnike. ODLAGANJE: Ne bacati kance ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja. Ostaci proizvoda Interstrip AF ne smiju se bacati u komunalni otpad ili odlagati bez dozvole. Odlaganje ostataka proizvoda mora biti u skladu sa zakonskom regulativom.

VAŽNE INFORMACIJE

Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvatiti odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na ovoj stranici podložne su promjenama s vremena na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.

Za dodatne informacije kontaktirajte našu lokalnu Službu za korisnike ili posjetite www.yachtpaint.com.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2022.

