

Liquid Rubbing

Veneenhoito

Puhdistus ja kiillotus



TUOTEKUVAUS

Nestemäinen kiillotusaine, joka palauttaa gelcoatien ja maalattujen pintojen alkuperäisen kiillon. Ei sisällä vahaa tai silikonia. Käsi- tai konekiillotus (800-1000 rpm).

* Helppokäyttöinen

* Poistaa pienet naarmut ja hapettumat

* Sopii myös matkailuvaunuille ja puutarhakalusteille

TUOTETIEDOT

Väri	YMB825
Tiheys	1.06
Kuiva-ainepitoisuus	13%
Normaali säilytysaika	2 vuotta
VOC	158 g/l
Purkin koko	500 ml

KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAJAT

Kuivuminen

Päällemaalaus Alustan lämpötila

Päällemaalataan	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.

KÄYTTÖOHJE

Esikäsittele	Puhdista Super Cleanerillä. Huuhtele makealla vedellä ja anna kuivua.
Menetelmä	Levitä Liquid Rubbing puhtaalla, kuivalla rätillä. Kiillota pyörivin liikkein. Konekiillotus (800-1000 r/min) on tehokkain menetelmä. Jatka pinnan kiillotusta kuivalla, puhtaalla rätillä. Suojaa pinta Marine Polishilla, Marine Waxilla tai UV Wax Sealerilla.
Vihjeitä	Sekoitus - Ravistettava ennen käyttöä.
Tärkeitä tietoja	Älä käytä suorassa auringonvalossa. Tuotteen lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Ympäristön lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Alustan lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C.
Yhteensopivuus/Alustat	Sopii gelcoatille ja maalatuille pinnoille.

KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

Säilytys	YLEISET TIEDOT: Altistumista ilmalle tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi purkki on suljettava huolellisesti ja sitä on säilytettävä 5 °C-35 °C lämpötilassa. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. KULJETUS: Liquid Rubbing on säilytettävä hyvin suljetuissa astioissa kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Turvallisuus	YLEISTÄ: Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme. HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä. Ylijäänyt Liquid Rubbing ei sovi hävitettäväksi kotitalousjätteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jäätteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin.
VASTUUVAPAUCLAUSEKE	<i>Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksistamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.</i>

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäämme tai kotisivuiltamme www.yachtpaint.com.

Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2015.