

PRODUKTBESKRIVELSE

Marine Wax giver langvarig beskyttelse uden at benytte slibemidler eller silikone. Meget let at bruge og ideel til brug på større overflader. Giver en hård, højglans overflade der beskytter mod saltvand og sollys. Kan påføres manuelt eller med maskine (800-1000 omdr./min.).

* Indeholder ingen slibemidler

* Giver ikke skjolder

* Kan også bruges til bil, campingvogn eller havemøbler

PRODUKTINFORMATION

Kulør	YMB834
Densitet	0.95
Tørstofindhold	5%
VOC	143 g/l
Emballage størrelse	500 ml

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

Tørretider

Overmaling

Underlagets temperatur

Overmalet med	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Rengør overfladen med Super Ceaneer og ferskvand, lad tørre. For at opnå bedste resultat, poleres overfladen først med Marine Polish. Overflader i dårlig stand poleres først med Liquid Rubbing.
Metode	Påfør et tyndt lag af Marine Wax med en ren og tør klud. Lad tørre. Poler med en poleré klud eller maskine til ønsket glans, skift klud med jævne mellemrum.
Tips	Blanding - Rystes godt før brug.
Vigtig information	Produktets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Lufttemperaturen bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Underlagets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Kan bruges på gelcoat eller malede flader.
Antal lag	1
Påføringsmetoder	Klud eller maskine.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring	GENEREL INFORMATION Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Marine Wax skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys. TRANSPORTINFORMATION Marine Wax bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.
Sikkerhed	GENERELT Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Bådråd. AFFALDSHÅNDTERING Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Marine Wax må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.
PRODUKTANSVAR	<i>Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaring, tests og udvikling.</i>

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alle varemærker nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2014.