

# Stain Remover

## Veneenhoito

Sopii gelcoatien ja maalattujen pintojen puhdistukseen



### TUOTEKUVAUS

Tehokas puhdistusgeeli, joka imeytyy ja poistaa tahrat ja kellastumat gelcoatilta ja maalipinnoilta.

\* Reaktiivinen koostumus - puhdistaa hankaamatta ja naarmuttamatta

\* Geelimäinen koostumus - pysyy pystysuorillakin pinnoilla

### TUOTETIEDOT

Väri	YMB822
Tiheys	1.02
Kuiva-ainepitoisuus	11%
Normaali säilytysaika	2 vuotta
VOC	552 g/l
Purkin koko	500 ml

### KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAUSSAJAT

#### Kuivuminen

#### Päällemaalaus

#### Alustan lämpötilä

Päällemaalataan	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.

### KÄYTTÖOHJE

<b>Esikäsittele</b>	Puhdista pinta lian aiheuttamien naarmujen välttämiseksi Super Cleanerillä ja huuhtele vedellä ennen käsittelyä.
<b>Menetelmä</b>	Levitä Stain Remover siveltimellä, sienellä tai rätillä pyörivin liikkein. Anna vaikuttaa 10 minuuttia ja huuhtele makealla vedellä.
<b>Vihjeitä</b>	Sekoitus - Sekoita ja ravista kunnolla.
<b>Tärkeitä tietoja</b>	Tuotteen lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Ympäristön lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Alustan lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C.
<b>Yhteensopivuus/Alustat</b>	Sopii gelcoatille ja maalatuille pinnoille.
<b>Kerrosten määrä</b>	1
<b>Levitysmenetelmät</b>	Sivellin/Rätti/Sieni.

### KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

<b>Säilytys</b>	<b>YLEISET TIEDOT:</b> Altistumista ilmalle tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi purkki on suljettava huolellisesti ja sitä on säilytettävä 5 °C-35 °C lämpötilassa. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. <b>KULJETUS:</b> Stain Remover on säilytettävä hyvin suljetuissa astioissa kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
<b>Turvallisuus</b>	<b>YLEISTÄ:</b> Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme. <b>HÄVITTÄMINEN:</b> Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä. Ylijäänyt Stain Remover ei sovi hävitettäväksi kotitalousjätteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jätteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin.
<b>VASTUUVAPAUSLAUSEKE</b>	<i>Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksestamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.</i>

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäämme tai kotisivuiltamme <http://www.yachtpaint.com>.

Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2014.