

Teak Oil

Bådpleje

Imprægneringsmiddel til træ.



PRODUKTBEKRIVELSE

Teak Oil er en speciel penetrerende olie til beskyttelse af teakdæk og teakaptering. Den giver en beskyttende overflade, som er nem at rengøre.

- * Traditionel skandinavisk formulering indeholdende lin- og træolier, der yder optimal beskyttelse.
- * Til teak og andre ædeltræs-sorter, ind- og udvendig.
- * Giver glød
- * Kan også bruges på fugtig træværk
- * Indeholder en antirustbeskyttelse for metal overfalder

PRODUKTINFORMATION

Kulør	YMB895
Finish	Ikke egnet
Densitet	0.8
Tørstofindhold	33%
Normal lagringstid	2 år
VOC	552 g/lt
Emballage størrelse	500 ml, 4 lt - Ikke alle farver og pakningsstørrelser er tilgængelige i alle lande

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

Tørretider

	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
Overmalet med	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Sørg for at træværket er rent og tørt. Om nødvendigt rengøres overfladen med Teak Restorer.
Metode	Påfør 1-2 lag Teak Oil med en klud eller en pensel. Lad olien tørre før berøring. Gentages under sæsonen efter behov. Fjern teakolie fra spartelmasse, da olie kan gøre spartelmassen blød, hvis den får lov at sidde på i længere tid.
Tips	Produktets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Lufttemperaturen bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Underlagets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Kan bruges på ædeltræ ud- og indvendig.
Påføringsmetoder	Pensel, Klud

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring	GENERELT Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Teak Oil skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys. TRANSPORTINFORMATION Teak Oil bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.
Sikkerhed	GENERELT Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd. AFFALDSHÅNDTERING Dåser må ikke bortkastes og lak og maling må aldrig hældes i vandløb eller i havet, men skal afleveres på en miljøstation. Det er bedst at lade lak og maling størkne inden bortskaffelse. Rester af dette produkt må ikke kasseres blandt husholdningsaffald eller på anden måde uden tilladelse. Kassering af rester skal ske på en af kommunen anvist genbrugsstation.
PRODUKTANSVAR	<i>Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaring, tests og udvikling.</i>

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2018.