

Teak Oil

Veneenhoito

Syvävaikutteinen öljy jalopuun suojaamiseen.



TUOTEKUVAUS

Teak Oil on öljy sopivin teak kansien ja teak sisustuksien suojaamiseen Antaa suojan joka on helppo puhdistaa.

- * Perinteinen skandinaavinen yhdiste, sisältäen pellavaöljyä sekä kiinanpuuöljyä maksimaalisen suojan saavuttamiseksi
- * Teakille ja muille jalopuille, sisällä ja ulkona.
- * Antaa kiiltoa
- * Imeytyy kosteaankin puuhun.
- * Sisältää ruosteestoaineita metallipinnoille

TUOTETIEDOT

Väri	YMB846
Kiilto	Eivät tuontivalikoimassa
Tiheys	0.8
Kuiva-ainepitoisuus	33%
Normaali säilytysaika	2 vuotta
VOC	552 g/l
Purkin koko	500 ml, 4 l - Ei kaikki pakkauskooot ovat saatavana kaikissa maissa

KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAJAT

Kuivuminen

	Päällemaalaus Alustan lämpötila							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Päällemaalataan	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.

KÄYTTÖOHJE

Esikäsittely	Pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puhdistaa puu tarvittaessa Teak Restorerilla.
Menetelmä	Levitä 1-2 Teak Oil -kerrosta rätillä tai harjalla. Anna öljyn kuivua ennen koskettamista. Toista käsittely tarvittaessa kauden aikana. Poista teak-öljy tiivisteestä, koska se voi aikaa myöten pehmentää tiivistettä.
Vihjeitä	Tuotteen lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Ympäristön lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Alustan lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C.
Yhteensopivuus/Alustat	Sopii ulko- ja sisäpinnoille.
Levitysmenetelmät	Sivellin, Rätti.

KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

Säilytys	YLEISTÄ: Altistumista ilmalta tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi purkki on suljettava huolellisesti ja sitä on säilytettävä 5 °C-35 °C lämpötilassa. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. KULJETUS: Teak Oil on säilytettävä hyvin suljetuissa astioissa kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Turvallisuus	YLEISTÄ: Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme. HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia vesistöön, vaan toimita ne keräyspisteisiin. Maalin kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä. Tämän tuotteen jäämiä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jäänteet on toimitettava kunnan jätehuoltoon osoittamiin paikkoihin.
VASTUUVAPAUCLAUSEKE	<i>Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksestamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.</i>

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäämme tai kotisivuiltamme www.yachtpaint.com.

Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2018.