

Teak Oil

Bootpflge

Penetrierendes Öl für Harthölzer.



PRODUKT BESCHREIBUNG

Teak Oil ist ein speziell penetrierendes Öl zum Schutz von Teak-Decks und Teak-Inneneinrichtung. Es bewirkt eine geschützte und leicht zu reinigende Oberfläche.

- * Traditionelle Skandinavische Formulierung, enthält Leinsamen- und Tung-Öle für ultimativen Schutz
- * Für alle Harthölzer im Innen- und Außenbereich
- * Erzeugt ein attraktiv glänzendes Finish
- * Penetriert selbst feuchtes Holz
- * Enthält Rostminderer für metallische Oberflächen

PRODUKT INFORMATION

Farbton:	YMB846
Glanzgrad:	Nicht zutreffend
Spezifisches Gewicht:	0.8
Volumenfestkörperanteil	33%
Typische Haltbarkeit	2 Jahre
VOC:	552 g/l
Gebindegröße:	500 ml, 4 l - Nicht alle Verpackungsgrößen in allen Ländern verfügbar

TROCKNUNGS-ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

Trocknung

Überarbeitung

Untergrundtemperatur

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Überarbeitung mit	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

Vorbereitung	Stellen Sie sicher, dass rohes Holz sauber und trocken ist. Falls erforderlich das Holz reinigen mit Teak Restorer.
Methode	Tragen Sie 1-2 Schichten Teak Oil mit einem Tuch oder Pinsel auf. Lassen Sie das Öl trocknen. Falls erforderlich den Vorgang während der Saison wiederholen. Entfernen Sie Teak Oil von Versiegelungen; über einen längeren Zeitraum aufgebracht, kann es einige wenige Produkte weich machen.
Hinweise	Produkttemperatur: Minimal: 5°C Maximal: 35°C. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen. Die Untergrundtemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen.
Kompatibilität/Untergründe	Geeignet für Hartholz im Innen- und Außenbereich.
Applikationsmethode	Pinsel, Tuch.

TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lagerung	ALLGEMEIN: Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Teak Oil zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. TRANSPORT: Teak Oil muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.
Sicherheit	ALLGEMEIN: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline. ENTSORGUNG: Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen. Reste von Teak Oil sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.
WICHTIGER HINWEIS	<i>Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die</i>

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: www.yachtpaint.com.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2018.

Teak Oil
Bootspflege
Penetrierendes Öl für Harthölzer.



schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neuste Ausgabe ist.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: www.yachtpaint.com.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2018.