

Teak Oil

Båtpleie

Penetrerende olje for beskyttelse av hardt tre.



PRODUKTBEKRIVELSE

Teak Oil trenger dypt inn og beskytter dekk og detaljer av teak. Gir en beskyttende overflate som er lett å holde ren.

- * Tradisjonell Skandinavisk formulering som inneholder kinesisk treolje for optimal beskyttelse
- * For teak og andre edeltreslag, inn- og utvendig
- * Gir glød
- * Kan også brukes på fuktig treverk
- * Inneholder rusthindrende tilsetninger for metal

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YMB845
Densitet	0.8
Tørrstoffinnhold	33%
Normal lagringstid	2 år
VOC	552 g/lit
Embalasje størrelse	500 ml, 4 Lt. Ikke alle emballasjestørrelser er tilgjengelige i alle land.

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

Tørketider

Overmaling

Underlagets temperatur

Overmalt med	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Se til at treverket er rent og tørt. Ved behov rengjøres overflaten med Teak Restorer.
Metode	Påfør 1-2 strøk Teak Oil med en fille eller en pensel. La oljen tørke før berøring. Gjentas i sesongen etter behov. Fjern Teak Oil fra nater og tetningsmasser, da disse kan ta skade hvis produktet blir liggende over lengre tid.
Tips	Blande Ristes godt før bruk.
Viktig informasjon	Produktets temperatur bør være minimum 5°C og maximum 35°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.
Kompabilitet/Underlag	Kan brukes på edeltre ut- og innvendig.
Påføringsmetoder	Pensel, fille

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring	GENERELL INFORMASJON Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Teak Oil må lokket være godt tilsatt og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. TRANSPORTINFORMASJON Teak Oil bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.
Sikkerhet	GENERELT Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd. DEPONERING Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Teak Oil kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.
VIKTIG INFORMASJON	<i>Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.</i>

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2015.