

Teak Oil

Båtvård

Impregneringsmedel för skydd av trä.



PRODUKTBESKRIVNING

Teak Oil är en olja speciellt lämplig för skydd av teak däck och teak inredningar. Den ger en skyddande yta som är lätt att rengöra.

* Traditionell Skandinavisk formulering, innehåller linolja och kinesisk träolja för maximalt skydd.

* För teak och annat ädelträ, in- och utvändigt

* Ger lyster

* Kan användas även på fuktigt trä

* Innehåller rostskyddande ämnen för metallytor

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YMB846
Glans	Ej lämpligt
Densitet	0.8
Volymtorrhalt	33%
Normal lagringstid	2 år
VOC	552 g/L
Burkstorlek	500 ml, 4 L - Alla kulörer samt förpackningsstorlekar finns inte tillgängliga i alla regioner

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

Torktider

Övermålad med	Övermålning							
	Substratets temperatur							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

BRUKSANVISNING

Förbehandling	Se till att träet är rent och torrt. Vid behov rengöres ytan med Teak Restorer.
Metod	Applicera 1-2 skikt med Teak Oil med en trasa eller en borste. Låt oljan torka före vidröring. Upprepas vid behov under säsong. Torka bort Teak Oil från nåten för att inte riskera att denna mjuknar om oljan blir liggande på nåten en längre tid.
Tips	Produktens temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Substratets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
Kompatibilitet/Substrat	Lämplig på både ut- och invändigt ädelträ.
Applicerings metoder	Pensel, Trasa.

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNNT: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: Teak Oil bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Håll inte ut överbliven lack i vasken. Låt lacken härda innan den slängs. Rester utav denna produkt får inte kasseras bland husällsopor eller på andra ställen utav tillsånd. Kassering av rester måste ske på av kommunen därvid anvisade platser.
VIKTIG INFORMATION	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2018.