

# Thinner 910

## Fortyndere

### Hurtig sprøjtefortynder.



#### PRODUKTBEKRIVELSE

Dette produkt er en blanding af forskellige organiske opløsningsmidler specielt til fortynding af Interspray 900, Interprime 880, Perfection Pro, Interprime 820 samt Perfection ved sprøjtning og rengøring af værktøj. Thinner 910 kan tilsættes for at optimere påføring ved forskellige temperaturer. Mere information findes i Interspray Application Manual.

#### PRODUKTINFORMATION

Kulør	YTA910-Gennemsigtig
Densitet	0.824
Tørstofindhold	0%
Normal lagringstid	2 år
VOC	824 g/lit
Emballage størrelse	1 Lt. (Allen EU), 5 Lt.

#### TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

##### Tørretider

##### Overmaling

##### Underlagets temperatur

Overmalet med	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.

#### BRUGSANVISNING

<b>Metode</b>	Når den bruges til aftørring af overflader, er det vigtigt at bytte klud ofte så ikke fedt og smuds bare flyttes rundt på overfladen.
<b>Tips</b>	<b>Ventilation og fugtighedskontrol</b> Vær opmærksom på at sikre god ventilation under arbejdet.
<b>Vigtig information</b>	Ingen specielle restriktioner.
<b>Kompatibilitet/Underlag</b>	Bruges til sprøjtning af Internationals professionelle sortiment af polyuretan-lakker/grunderer, epoxyprimere og sprøjtespartler.

#### TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

<b>Lagring</b>	<b>GENEREL INFORMATION</b> Undgå kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer. For at lagringstiden skal holdes bør produktet opbevares i forseglede emballager ved temperaturer på 5-35°C. Undgå direkte sollys. <b>TRANSPORTINFORMATION</b> Produkterne bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.
<b>Sikkerhed</b>	<b>GENERELT</b> Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Bådåd.  <b>AFFALDSHÅNDTERING:</b> Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Thinner 910 må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.
<b>PRODUKTANSVAR</b>	<i>Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaring, tests og udvikling.</i>

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2015.