

Thinner 920

Ohenteet & Liuottimet

Hidas ruiskuohenne



TUOTEKUVAUS

Tämä tuote on orgaanisten liuottimien seos, joka on suunniteltu erityisesti Interprime 820:n, Interprime 880: Perfection ja Perfection Pro ohentamiseen ruiskumaalauksen yhteydessä ja/tai työvälineiden puhdistukseen. Käytetään ruiskulevityksessä noin lämpötila-alueella: 15-22°C. Thinner 920 voidaan sekoittaa, jotta se voidaan ruiskuttaa eri lämpötiloissa ja optimaalisella lopputuloksella. Lisätietoja, ks. Interspray Application Manual.

TUOTETIEDOT

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Väri | YTA920-Läpinäkyvä |
| Tiheys | 0.820 |
| Kuiva-ainepitoisuus | 0% |
| Normaali säilytysaika | 2 vuotta |
| VOC | 820 g/l |
| Purkin koko | 5 l |

KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAJAT

Kuivuminen

| Päällemaalataan | Päällemaalaus Alustan lämpötila | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 5°C (41°F) | | 10°C (50°F) | | 23°C (73°F) | | 35°C (95°F) | |
| | Min | Maks. | Min | Maks. | Min | Maks. | Min | Maks. |

KÄYTTÖOHJE

| | |
|-------------------------------|--|
| Menetelmä | Kun sitä käytetään pinnan kuivaamiseen, on tärkeää vaihtaa rätti usein niin, ettei liika hankaannu pitkin pintaa. |
| Vihjeitä | Ilmanvaihto ja kosteudenvälvonta Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta työn aikana. |
| Tärkeitä tietoja | Ei erityisrajoituksia. |
| Yhteensopivuus/Alustat | Sopii Internationalin ammattimaisten polyuretaanipinta- ja pohjamaalien, epoksiprimereiden ruiskumaalaukseen ja ruiskutettavien kittien levitykseen. |

KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

| | |
|----------------------------|---|
| Säilytys | YLEISET TIEDOT: Altistumista ilmalle tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi sitä on säilytettävä hyvin suljetussa purkissa ja 5 °C-35 °C lämpötilassa. Vältä suoraa auringonvaloa. KULJETUS: Tuote tulisi säilyttää huolellisesti suljetussa astiassa kuljetuksen ja varastoinnin aikana. |
| Turvallisuus | YLEISTÄ: Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme. HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä. Ylijäänyt Thinner 920 ei sovi hävitettäväksi kotitalousjätteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jäänteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin. |
| VASTUUVAPAUSLAUSEKE | <i>Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksistamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.</i> |

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäämme tai kotisivuiltamme www.yachtpaint.com.

Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2018.