

Thinner 920

Diluentes

Diluyente lento para aplicação à pistola



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este produto é uma mistura de diluentes orgânicos desenhados especificamente para diluir ou limpar em associação com: Interprime 880, Interprime 820, Perfection e Perfection Pro, para aplicação à pistola. Usar para aplicações à pistola dentro da seguinte gama de temperaturas: 15-22°C. Thinner 920 pode ser misturado para facilitar a pintura à pistola para uma variedade grande de temperaturas para otimizar os resultados. Para mais detalhes consultar o Manual de Aplicação de Interspray.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Cor	YTA920-Transparente
Densidade	0.820
Volume de Sólidos	0%
Prazo Habitual de Validade	2 anos
VOC	820 g/lt
Tamanho da Embalagem	5 lt

INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

Secagem

Repintura

Temperatura do substrato

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Repintura por	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.

APLICAÇÃO E USO

Método	Quando usado para limpeza de superfícies, mudar várias vezes a posição do pano de modo a evitar contaminações.
Conselhos	Controle da Ventilação e da Humidade Assegure-se de ter a ventilação adequada durante o uso.
Alguns Pontos Importantes	Não há restrições especiais.
Compatibilidade/Substratos	Indicado para a aplicação à pistola tanto da subcapa/acabamento da gama poliuretano profissional, primários epoxis e betume pistolavel.

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Armazenamento	INFORMAÇÃO GERAL: Deve evitar-se a exposição ao ar e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade deste produto tenha a certeza que a embalagem está correctamente fechada e que temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz directa do Sol. TRANSPORTE: Este produto deve ser guardado em contentores com fechos de segurança durante o seu transporte e armazenamento.
Segurança	GERAL: Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na secção correspondente, também disponível esta informação na linha de apoio técnico. RESÍDUOS: Não deite latas, nem verta tinta, para cursos de água, use os tramites normais. Antes de deitar fora as latas, espere que a tinta remanescente nas latas seque. O vasilhame de Thinner 920 não pode depositar-se nos contentores municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização. A reciclagem do vasilhame deve ser tratada com as autoridades competentes.
NOTAS IMPORTANTES	<i>A informação fornecida neste prospecto não pretende ser exhaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objectivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligencia) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, á luz da nossa experiência e da nossa politica continuada de desenvolvimento dos nossos produtos.</i>

Para mais informações contactar o serviço técnico ou visitar www.yachtpaint.com.

Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicação são propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.