

Thinner 920

Förtunning

Långsam Sprutförtunning



PRODUKTBESKRIVNING

Denna produkt är en blandning utav olika organiska lösningsmedel speciellt designade för förtunning utav Interprime 880, Interprime 820, Perfection samt Perfection Pro vid sprutapplicering samt rengöring av verktyg. Används för sprutapplicering under följande tidsintervall: 15-22°C. Thinner 920 kan blandas för att anpassas till olika temperaturer för optimalt resultat. Mer information finns i Interspray Application Manual.

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YTA920-Transparent
Densitet	0.820
Volymtorrhalt	0%
Normal lagringstid	2 år
VOC	820 g/L
Burkstorlek	5 L

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

Torktider

	Övermålning							
	Substratets temperatur							
Övermålad med	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

BRUKSANVISNING

Metod	När den används för avtorkning är det viktigt att trasan byts ofta för att undvika att smutsen dras runt på ytan.
Tips	Ventilation och fuktkontroll Var noga med god ventilation under arbetet.
Viktig information	Inga särskilda restriktioner.
Kompatibilitet/Substrat	Lämplig för sprutmålning av Internationals professionella sortiment av polyuretan lackfärger/grundfärger, epoxigrundfärger och sprutspackel.

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Undvik kontakt med luft och extremt höga temperaturer. För att lagringstiden ska hållas bör produkten förvaras i en väl försluten förpackning vid temperaturer mellan 5-35°C. Undvik direkt kontakt med solljus. TRANSPORTINFORMATION: Produkten bör förvaras i en säkert försluten förpackning under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras.

Rester utav Thinner 920 kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..

VIKTIG INFORMATION

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2018.