

# Thinner No.100

## Fortyndere

Fortynder



### PRODUKTBEKRIVELSE

Thinner No.100 er blevet særligt udarbejdet til fortynding af Perfection. Det gør det lettere at påføre produktet ved brug af en pensel ved høje temperaturer.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kulør</b>	YTA100
<b>Densitet</b>	0.940
<b>Tørstofindhold</b>	0%
<b>Normal lagringstid</b>	2 år
<b>VOC</b>	940 g/lit
<b>Emballage størrelse</b>	500mL, 1 Lt. Ikke alle farver og pakningsstørrelser er tilgængelige i alle lande

### TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

#### Tørretider

#### Overmaling

#### Underlagets temperatur

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
Overmalet med								

### BRUGSANVISNING

<b>Metode</b>	Den anbefalede koncentration af Thinner No.100 er 5-10% efter volumen.
<b>Tips</b>	<b>Ventilation og fugtighedskontrol</b> Vær opmærksom på at sikre god ventilation under arbejdet.
<b>Vigtig information</b>	Ingen specielle restriktioner.

### TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

<b>Lagring</b>	<b>GENEREL INFORMATION</b> Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Thinner No.100 skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys. <b>TRANSPORTINFORMATION</b> Produkterne bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.
<b>Sikkerhed</b>	<b>GENERELT</b> Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Bådåd.  <b>AFFALDSHÅNDTERING:</b> Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Thinner No.100 må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.
<b>PRODUKTANSVAR</b>	<i>Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaring, tests og udvikling.</i>

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2018.