

# Thinner No.100

## Förtunning

### Förtunning



#### PRODUKTBESKRIVNING

Thinner No.100 är särskilt framtagen för förtunning av Perfection eller Toplac Plus. Gör det enklare att applicera produkten med pensel vid förhöjda temperaturer.

#### PRODUKTINFORMATION

Kulör	YTA100
Densitet	0.940
Volymtorrhalt	0%
Normal lagringstid	2 år
VOC	940 g/L
Burkstorlek	500mL, 1 L

Alla kulörer samt förpackningsstorlekar finns inte tillgängliga i alla regioner

#### TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

##### Torktider

##### Övermålning

##### Substratets temperatur

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Övermålad med	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

#### BRUKSANVISNING

Metod	Rekommenderad tillsats av Thinner No.100 är 5-10% i volym.
Tips	<b>Ventilation och fuktkontroll</b> Var noga med god ventilation under arbetet.
Viktig information	Inga särskilda restriktioner.

#### TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	<b>ALLMÄNN INFORMATION:</b> Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. <b>TRANSPORTINFORMATION:</b> Produkten bör förvaras i en säkert försluten förpackning under transport och lagring.
Säkerhet	<b>ALLMÄNNT:</b> Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.  <b>DESTRUKTION:</b> Kasserar inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Thinner No.100 kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..
<b>VIKTIG INFORMATION</b>	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försurbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2018.