

Thinner No.1

Fortyndere

Fortynder for konventionelle finishlakker og lakker.



PRODUKTBEKRIVELSE

Fortynder Nr. 1, som er til brug over vandlinjen, er en meget god fortynder til almen brug, som er designet til brug med 1-komponent maling (undtagen bundmaling) og lakker.

PRODUKTINFORMATION

Kulør	YTA800
Densitet	0.782
Tørstofindhold	0%
Normal lagringstid	2 år
VOC	782 g/lit
Emballage størrelse	500 ml 1 Lt.

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

Tørretider

Overmaling

Underlagets temperatur

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
Overmalet med								

BRUGSANVISNING

Metode	Når den bruges til afføring af overflader, er det vigtigt at bytte klud ofte så ikke fedt og smuds bare flyttes rundt på overfladen.
Tips	Ventilation og fugtighedskontrol Vær opmærksom på at sikre god ventilation under arbejdet.
Vigtig information	Ingen specielle restriktioner.
Kompatibilitet/Underlag	Konventionel finishlak og lak.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring	GENEREL INFORMATION Undgå kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer. For at lagringstiden skal holdes bør produktet opbevares i forseglede emballager ved temperaturer på 5-35°C. Undgå direkte sollys. TRANSPORTINFORMATION Produkterne bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.
Sikkerhed	GENERELT Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Bådåd.

AFFALDSHÅNDTERING: Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Thinner No.1 må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.

PRODUKTANSVAR

Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaring, tests og udvikling.

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemærket nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2018.