

# Thinner No.1

## Tynnere

Tynner for konvensjonelle lakkmalinger og lakker.



### PRODUKTBEKRIVELSE

Thinner No 1 er en svært god universaltynner laget for 1-komponent lakkmalinger og lakker (bortsett fra bunnstoff).

### PRODUKTINFORMASJON

Farge	YTA800
Densitet	0.782
Tørrstoffinnhold	0%
Normal lagringstid	2 år
VOC	782 g/lt
Embalasje størrelse	500 ml 1 Lt.

### TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

#### Tørketider

	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
Overmalt med	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks

### BRUKSANVISNING

Metode	Når den brukes til tørking av overflaten er det viktig å bytte filler ofte slik at ikke fett og smuss bare flyttes rundt på overflaten.
Tips	<b>Ventilasjon og fuktighetskontroll</b> Vær nøye med ventilasjonen under arbeidet.
Viktig informasjon	Ingen spesielle restriksjoner.
Kompabilitet/Underlag	Konvensjonell lakkmalinger og lakk.

### TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring	<b>GENERELL INFORMASJON</b> Unngå kontakt med luft og ekstremt høye temperaturer. For at lagringstiden skal holdes bør produktet oppbevares i forseglet emballasje ved temperaturer på 5-35°C. Unngå direkte sollys. <b>TRANSPORTINFORMASJON</b> Produktet bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.
Sikkerhet	<b>GENERELT</b> Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.  DEPONERING: Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Thinner No.1 kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.
VIKTIG INFORMASJON	<i>Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.</i>

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2018.