

Thinner No.3

Ohenteet & Liuottimet

Antifoulingohenne



TUOTEKUVAUS

Voidaan käyttää kaikkien Internationalin antifouling- ja pohjamaalien kanssa. Sopii työkalujen puhdistukseen (paitsi VC-tuotteisiin).

TUOTETIEDOT

Väri	YTA085
Tiheys	0.875
Kuiva-ainepitoisuus	0%
Normaali säilytysaika	3 år
VOC	875 g/l
Purkin koko	500 ml 1 l

KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAJAT

Kuivuminen

Päällemaalaus Alustan lämpötila

Päällemaalataan	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.

KÄYTTÖOHJE

Menetelmä	Kun sitä käytetään pinnan kuivaamiseen, on tärkeää vaihtaa rätti usein niin, ettei lika hankaannu pitkin pintaa.
Vihjeitä	Ilmanvaihto ja kosteudenvälvonta: Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta työn aikana.
Tärkeitä tietoja	Ei erityisrajoituksia.
Yhteensopivuus/Alustat	Yhteensopiva kaikkien International antifouling paitsi Micron WA, VC 17m extra, VC Off-shore EU.

KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

Säilytys	YLEISET TIEDOT: Altistumista ilmalle tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi sitä on säilytettävä hyvin suljetussa purkissa ja 5 °C-35 °C lämpötilassa. Vältä suoraa auringonvaloa. KULJETUS: Tuote tulisi säilyttää huolellisesti suljetussa astiassa kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
Turvallisuus	YLEISTÄ: Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme. HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä. Ylijäänyt Thinner No.3 ei sovi hävitettäväksi kotitalousjätteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jäänteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE	<i>Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksistamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.</i>

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäämme tai kotisivuiltamme www.yachtpaint.com.

Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2018.