

PRODUKTBESKRIVNING

Premium polish med friktionsnedsättande tillsatser. För polering och ökad glans på lack eller gelcoat. Suverän hållbarhet även i tuff marin miljö. Polera för hand eller med maskin (800-1000rpm).

- * Snabb och enkel att arbeta med.
- * Ger en högblank och smutsavvisande yta.
- * Gör ytan lätt att hålla ren på grund av friktionsnedsättande tillsatser.
- * Missfärgar ej i repor eller ojämnheter.
- * Även lämplig för bil, husvagn och trädgårdsmöbler.

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YMB836
Densitet	0.99
Volymtorrhalt	19%
Normal lagringstid	2 år
VOC	143 g/L
Burkstorlek	500 ml

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

Torktider

Övermålning Substratets temperatur

Övermålad med	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

BRUKSANVISNING

Förbehandling	Rengör och avfetta med Super Cleaner och färskvatten. Missfärgningar och grov smuts kan behöva tas bort med Stain Remover. Är ytan väldigt nedgången/matt, använd först Liquid Rubbing.
Metod	Stryk ut ett tunt skikt med en ren, torr trasa på torr yta. Polera upp glansen med cirkelrörelser. Efterpolera med en ren trasa. Polermaskin kan användas (800-1000 rpm). För ökad hållbarhet förseglas ytan med UV Wax Sealer.
Tips	Blanda Omskakas före användning.
Viktig information	Produkten bör hålla en temperatur på minst 5°C och max 30°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 30°C. Ytans temperatur bör vara minst 5°C och max 30°C.

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. TRANSPORTINFORMATION: UV Polish bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	ALLMÄNNT: Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav UV Polish kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..
VIKTIG INFORMATION	<i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.</i>

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på <http://www.yachtpaint.com>.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.