

UV Wax Sealer

Cuidado de la embarcación

Encerado



DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Cera selladora de brillo profundo y alto rendimiento. Se trata de una solución de sellado de cera reactiva no abrasiva con un fluoro micro aditivo. Proporciona una excelente protección contra la suciedad y la contaminación por petróleo.

- * Utilice con Marine Polish para máxima protección y más duradera
- * Fórmula reactiva de capa fina que proporciona la máxima protección UV
- * Se puede dejar durante un prolongado período antes de abrillantar
- * Se puede pulir a máquina
- * Proporciona una protección de larga duración, alto brillo y gran dureza
- * Se puede utilizar bajo la luz directa del sol
- * Crea una superficie que repele la suciedad, muy fácil de limpiar
- * También se puede utilizar para caravanas o muebles de jardín

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YMB838
Acabado	No aplicable
Densidad	0.76
Sólidos en volumen	5%
Tiempo habitual de almacenamiento	2 año(s)
VOC	729 g/l
Tamaño del envase	500 ml

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

Intervalo de repintado

Recubierto por	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.

APLICACIÓN Y USO

Preparación	Limpie la superficie con Super Cleaner y agua dulce. Déjela secar. Si desea conseguir resultados óptimos, trate la superficie previamente con UV Polish..
Método	Aplique una fina capa de UV Wax Sealer con un paño limpio y seco. Déjela secar. Pulir hasta conseguir un alto brillo con un paño o una máquina. Cambie los trapos con frecuencia.
Consejos	Mezcla: Agite bien antes de usar.
Algunos puntos importantes	La temperatura del producto debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 35°C.
Compatibilidad/sustratos	Su uso está indicado sobre fibra de vidrio y superficies pintadas.
Métodos de aplicación	Paño o máquina.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenamiento	GENERAL: Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de UV Wax Sealer, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa.
	TRANSPORTE: UV Wax Sealer debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.
Seguridad	GENERAL: Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.

Para más información contactar con el técnico de su zona o en www.yachtpaint.com.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

VERTIDOS:

No vierta restos de latas o pintura en rios, mar o cañerías, utilice los lugares designados para vertidos. Es mejor dejar que las pinturas endurezcan antes de tirar los residuos. No se eliminarán restos de este producto a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.

NOTAS IMPORTANTES

La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.